

OBSAH BALENÍ

Art. 453716

Art. 452106

Art. 452415

Art. 4516903
SPECIFIKACE

Počet módů: 5, 2 funkce svícení + 3 funkce blikání
 Světelný tok v lumenech: *12 LM
 Výdrž baterie: 3 - 8 h (dle zvoleného režimu)
 Doba nabíjení: 1,5 h, včetně ukazatele indikace stavu baterie
 Typ baterie: integrovaná 3,7V Li-ion 220mAh
 Počet nabíjecích cyklů: *500
 Typ čočky: 3x vysoce výkonná SMD LED 12LM
 hmotnost včetně držáku: 13,9 g
 IPX stupeň ochrany: IP65
 Provozní teplota: -10°C / + 40°C
 Nabíjení: přes micro USB
 Materiál: plast
 Velikost: délka 50 mm, šířka 20 mm, výška 15 mm
 * Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek testu.


OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE

2 funkce svícení: 100% svícení (3h), 50% svícení (6h)
 3 funkce blikání: rychlé (8h), pomalé (8h), přerušované (8h)

Pro zapnutí světla: krátký stisk tlačítka
 Přepínání mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
 Pro vypnutí světla: delší stisk tlačítka (2-3 vteřiny)

V případě, že kapacita baterie je menší než 25 %, indikátor svítí červeně.
 Během nabíjení indikátor svítí červeně.
 Při plně nabití baterii indikátor svítí zeleně.


INSTALACE
HORIZONTÁLNĚ

VERTIKÁLNĚ

NABÍJENÍ BATERIE

Světlo nabíjete pouze přiloženým USB kabelem/nabíječkou, jiný kabel/nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel/ nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plně nabití. Vyhněte se ultra-rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabijte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjete, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chráňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80 % po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40 °C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0 °C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách dodavatele www.FORCE.bike

Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách dodavatele www.FORCE.bike



PACKAGE CONTENTS

Art. 453716


Art. 452106

Art. 452415

Art. 4516903
SPECIFICATION

Number of light modes: 5 - 2 function of lighting + 3 function of flashing
 Light intensity in lumens: *12LM
 Battery life: 3-8 h according to the mode (see functions)
 Charging time: 1,5 h, battery status and power charging indicator
 Battery type: integrated 3,7V Li-ion 220mAh
 Number of charging cycles: *500
 Beam type: 3x high power SMD LED 12LM
 Light weight: 13,9 g
 IPX protection level: IPX65
 Operating temperature: -10 °C/ +40 °C
 Charging: with micro USB charging
 Material: plastic
 Size: length 50 mm, width 20 mm, height 15 mm
 * Maximum measured value under ideal test conditions

INSTALLATION
HORIZONTALLY

VERTICALLY

OPERATION/ BATTERY LIFE

2 functions lighting: 100 % beam (3h), 50 % beam (6h)
 3 functions flashing: fast flashing (8h), slow flashing (8h), fast flashing (8h)

For turn ON the light: short press of button
 Modes switch: short press of button
 Switch OFF the light: longer press of button (2-3 sec.)

When the battery capacity is lower than 25 % indicator shows red.
 When it is charging, the indicator shows red.
 When it is fully charged, the indicator will show steady green.

BATTERY CHARGING

Charge the light only with the supplied USB cable/charger, another cable/charger can cause light damage. Always unplug the cable/charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.


NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 °C (hot place in the car), low temperatures below 0 °C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use. Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.BIKE Declaration of Conformity is available on www.FORCE.BIKE

