

OBSAH BALENÍ

Art. 45373

Art. 452101

Art. 452415
SPECIFIKACE

Počet módů: 5, 2 funkce svícení + 3 funkce blikání
 Světelný tok v lumenech: 40LM*
 Výdrž baterie: *1,5 - 8 h (dle zvoleného režimu)
 Doba nabíjení: 1,5 h, včetně ukazatele indikace stavu baterie
 Typ baterie: integrovaná 3,7V Li-ion 500mAh
 Počet nabíjecích cyklů: *500
 Typ čočky: 2x červená výkonná 0,5W LED + 3x červená LED 40LM
 Hmotnost včetně držáku: 43 g
 IP stupeň ochrany: IP65
 Provozní teplota: -10° C – 40° C
 Nabíjení: přes USB-C
 Materiál: plast
 Velikost: délka 63 mm, šířka 29 mm, výška 30 mm
 * Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek testu.

OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE

2 funkce svícení: svícení 40LM (1,5h), svícení 30LM (3h)
 3 funkce blikání: blikání 30LM (4h), blikání 10LM (8h), blikání 20LM (5h)
 přepínání mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
 Během nabíjení indikátor svítí červeně.
 Při plně nabití baterii indikátor zhasne červenou diodu.


INSTALACE

Světlo můžete připnout horizontálně nebo vertikálně.


NABÍJENÍ BATERIE

Světlo nabíjete pouze přiloženým USB kabelem/nabíječkou, jiný kabel/nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel/nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plně nabití. Vyhněte se ultra-rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabijte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chrňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.BIKE
 Prohlášení o shodě je dostupné na www.FORCE.BIKE



PACKAGE CONTENTS



Art. 45373



Art. 452101



Art. 452415

SPECIFICATION

Number of light modes: 5, 2 lighting + 3 flashing modes
 Light intensity in lumens: 40LM*
 Battery life: *1,5 - 8 h (depends on the selected mode)
 Charging time: 1,5h, battery status and power charging indicator
 Battery type: integrated 3,7V Li-ion 500mAh
 Number of charging cycles: *500
 Beam type: 2x red high power 0,5W LED + 3x red LED 40LM
 Weight with holder: 43 g
 IP protection level: IP65
 Operating temperature: -10° C – 40° C
 Charging: USB-C charging
 Material: plastic
 Size: length 63 mm, width 29 mm, height 30 mm
 * Maximum measured value under ideal test conditions

OPERATION/ BATTERY LIFE

2 functions lighting: lighting 40M (1,5h), lighting 30LM 3h)
 3 functions flashing: flash 30LM (4h), flash 10LM (8h), flash 20LM (5h)
 modes switch: short press of button
 When it is charging, the indicator will show red.
 When it is fully charged, the indicator will turn off the red LED.



INSTALLATION



BATTERY CHARGING

Charge the light only with the supplied USB cable/charger, another cable/charger can cause light damage. Always unplug the cable/charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.

NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 ° C (hot place in the car), low temperatures below 0 ° C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use.
 Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.BIKE
 Declaration of Conformity is available on www.FORCE.BIKE



FORCE.BIKE

Dovozce/Výrobce, Importer/Producer
 KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.bike
 Země původu Čína / Made in China