

KNOTY-OPRAVNÁ SADA 1,5 A 3,5 X 50MM ,HNĚDÉ, 5+5 KS**Návod k použití:**

1. Vyjměte ostrý předmět z dezénu pláště
2. Čistící jehlou upravte otvor po defektu
3. Vložte opravný knot jeho polovinou do provlékací jehly
4. Naneste na opravný knot po jeho celé délce trochu lepidla a vložte jej z 1/2 do vzniklého otvoru v plášti.
5. Poté vyjměte provlékací jehlu a dohustěte plášť
6. Nožičkem odřízněte vyčnívající zbytek opravného knotu
7. Poznámka: je-li směr defektu šikmý, opravný knot vkládejte také šikmo

Obsah:

- 5ks knotů 1,5 mm (průměr) x 50 mm (délka)
- 5ks knotů 3,5 mm (průměr) x 50 mm (délka)
- 1 x návod k použití

TIRE REPLACEMENT PLUGS-STRINGS-SET OF 5+5PCS,BROWN**Instruction manual:**

1. Find and remove item that caused puncture in tire.
2. Push Reamer Tool into the puncture hole and work up and down until Reamer Tool moves easily in the hole. Now the puncture hole is cleaned also.
3. Put seal/rubber plug in Hook Tool until one-half of the tire seal/rubber plug.
4. Apply rubber solution on the tire seal/rubber plug and put into the hole (please note the direction too) until 1/2 of the tire seal/rubber plug remains outside the tire.
5. Then Hook Tool 1/4 turn and pull out slowly. Inflate the tyre.
6. Cut the excess tire seal/rubber plug as close to the tire as possible
7. Please note: If the direction of puncture hole is oblique, it should be inserted obliquely.

Content:

- 5 pcs spare plugs-strings of 1,5 mm (diameter) x 50 mm (length)
- 5 pcs spare plugs-strings of 3,5 mm (diameter) x 50 mm (length)
- 1x instruction manual

